

Câble autorégulant CABT RG

Câble chauffant auto-régulant pour la mise hors gel

Caractéristiques techniques :

- Puissance dissipée : 15 W/m à 5°C
- Âme chauffante en plastique semi-conducteur CTP avec 2 fils de cuivre étamé
- Gaine isolante et surgaine extérieure en fluoropolymère
- Protection mécanique avec feuille d'aluminium et fil de masse
- Section du câble : 12 × 6 mm

Principe de fonctionnement :

Les câbles chauffants à puissance variable CABTRG sont composés d'une âme chauffante de type semi-conducteur à effet CTP (résistance à Coefficient de Température Positif).

Localement, cette matière chauffante semi-conductrice adapte sa puissance dissipée en fonction de sa température et donc à celle de la tuyauterie sur laquelle le câble est disposé.

Les + produits :
Bonne rayon de courbure et prtoection en feuille d'alu facile à retirer

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour la mise hors gel de canalisations d'eau glacée, d'eau froide, d'eaux grasses ou usées; des réseaux d'incendie (sprinkler); de canalisations d'eau chaude sanitaire (t<65 °C); des gouttières ou chéneaux

Références produit

Référence	Modèle
700027	à la coupe
700028	300 m