



Collecteur d'étage à joints

En acier galvanisé à joints avec 1, 2 ou 3 piquages

CC1 : 1 piquage diamètre 125

CC2 : 2 piquages diamètre 125 : position 1-2 (à 90°) ou 1-3 (à 180°)

CC3 : 3 piquages diamètre 125 (position 1-2-3)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour le raccordement de 1 à 3 piquages diamètre 125 mm sur la colonne verticale : généralement utilisé en complément des barres d'étage 2,47 m



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Modèle	Diamètre réduit
500371	125	1 piquage 125°	125
500372	160	1 piquage 125°	125
500373	200	1 piquage 125°	125
500374	250	1 piquage 125°	125
500375	315	1 piquage 125°	125
500376	355	1 piquage 125°	125
500377	400	1 piquage 125°	125
500392	125	2 piquage 90°	125
500393	125	2 piquage 180°	125
500394	160	2 piquage 180°	125
500395	200	2 piquage 180°	125
500396	250	2 piquage 180°	125
500397	315	2 piquage 180°	125
500398	355	2 piquage 180°	125
500399	400	2 piquage 180°	125
500400	160	2 piquage 90°	125
500401	200	2 piquage 90°	125
500402	250	2 piquage 90°	125
500403	315	2 piquage 90°	125
500404	355	2 piquage 90°	125
500405	400	2 piquage 90°	125
500413	125	3 piquages 125°	125
500414	160	3 piquages 125°	125
500415	200	3 piquages 125°	125
500416	250	3 piquages 125°	125
500417	315	3 piquages 125°	125
500418	355	3 piquages 125°	125
500419	400	3 piquages 125°	125