

Conduits rigides aluminium : barre 3ML

Conduit circulaire en aluminium A5 agrafé en spirale.

Longueur 3 mètres.

Emboîtement femelle des 2 côtés.

Disponible du diamètre 80 au 1250 mm



Les + produits :

Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Longueur
502465	80	Alu anodisé naturel	3000.00
502466	100	Alu anodisé naturel	3000.00
502467	125	Alu anodisé naturel	3000.00
502468	160	Alu anodisé naturel	3000.00
502469	200	Alu anodisé naturel	3000.00
502470	250	Alu anodisé naturel	3000.00
502471	315	Alu anodisé naturel	3000.00
502472	355	Alu anodisé naturel	3000.00
502473	400	Alu anodisé naturel	3000.00
502474	450	Alu anodisé naturel	3000.00
502475	500	Alu anodisé naturel	3000.00
502476	560	Alu anodisé naturel	3000.00
502477	630	Alu anodisé naturel	3000.00
502478	710	Alu anodisé naturel	3000.00
502479	800	Alu anodisé naturel	3000.00