

N° article	Tube caloporteur d_{ext}/e_p/d_{int} [mm]	Filetage [pouce]	Poids [kg]
HC25/0.75M	25/2.3/20.4	3/4" M	0.2
HC32/1M	32/2.9/26.2	1" M	0.3
HC40/1.25M	40/3.7/32.6	1 1/4" M	0.6
HC50/1.5M	50/4.6/40.8	1 1/2" M	0.6
HC63/2M	63/5.8/51.4	2" M	1.1
HC75/2.5M	75/6.8/61.4	2 1/2" M	1.7
HC90/3M	90/8.2/73.6	3" M	2.6
HC110/4M	110/10.0/90.0	4" M	4.1
HC125/4M	125/11.4/102.2	4" M	5.2

Raccord chauffage PN6/16 mâle pour PER

Raccord en laiton pour tube PEX SDR11 (PN6 & PN16) par compression sans besoin d'outil spécifique Filetage cylindrique mâle sur l'autre côté Étanchéité des raccords filetés sur le raccord à compression par joint torique

Les + produits :
Étanchéité renforcée pour une sécurité maximale

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Permet de raccorder 1 tube SDR 11 sur une pièce de liaison à filetage femelle (té, coude).

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Modèle
640644	90	HC110/10.0 - 4"M
640645	100	HC125/11.4 - 4"M
640646	25	HC25/2.3 - 3/4"M
640647	32	HC32/2.9 - 1"M
640648	40	HC40/3.7-1 1/4"M
640649	50	HC50/4.6-1 1/2"M
640650	63	HC63/5.8 - 2"M
640651	75	HC75/6.8-2 1/2"M
640652	90	HC90/8.2 - 3"M