



NOUVEAU



Coudes avec joint SPI8J

Coude secteur inox 316 livré avec bride de sécurité : SPI épaisseur 8/10e du Ø350 au Ø600.

Joint à lèvres en option pour basse température et condensation

Appareils de type B

Les + produits :

- - Bride de sécurité fournie avec chaque élément
- - Système étanche
- - Joint à lèvre monté en usine
- - Montage et démontage facile

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Avec/sans joints conduit fumée	Oui
Matière conduit intérieur	INOX316

Applications

- Système polyvalent :
- Appareils de type C, B et B pression
- - Tubage et raccordement :
- Gaz (standard et condensation), fioul (standard et condensation), bois, granulés
- Pour bois bûches : enlever le joint silicone pour l'installation en dépression
- - Conduit de fumée :
- Gaz condensation et fioul condensation
-



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Angle du changement de direction
402735	350	30°
402740	400	30°
402745	450	30°
402635	350	45°
402640	400	45°
402645	450	45°
402535	350	90°
402540	400	90°
402545	450	90°
402001	500	30°
402002	550	30°
402003	600	30°
402004	500	45°
402005	550	45°
402006	600	45°
402007	500	90°
402008	550	90°
402009	600	90°