

NOUVEAU



## Tés avec joint SPI8J

Té 90°/135° nu débouchure mâle

### Les + produits :

- - Bride de sécurité fournie avec chaque élément
- - Système étanche
- - Joint à lèvres monté en usine
- - Montage et démontage facile

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

Avec/sans joints conduit fumée Oui

Matière conduit intérieur INOX316

### Applications

- Système polyvalent :
- Appareils de type C, B et B pression
- - Tubage et raccordement :
- Gaz (standard et condensation), fioul (standard et condensation), bois, granulés
- Pour bois bûches : enlever le joint silicone pour l'installation en dépression
- - Conduit de fumée :
- Gaz condensation et fioul condensation
-



## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Angle du changement de direction	
403135	350	135°	
403140	400	135°	
403145	450	135°	
403035	350	Avec joint	90°
402935	350	Réduit avec joint	90°
402936	350	Réduit avec joint	300 90°
403040	400	Avec joint	90°
402940	400	Réduit avec joint	300 90°
402941	400	Réduit avec joint	350 90°
403045	450	Avec joint	90°
402040	500		
402041	550		
402042	600		
402046	450	Réduit avec joint	350
402047	450	Réduit avec joint	400
402043	500	Avec joint	
402048	500	Réduit avec joint	400
402049	500	Réduit avec joint	450
402044	550	Avec joint	
402050	500	Réduit avec joint	450
402051	550	Réduit avec joint	500
402045	600	Avec joint	
402052	600	Réduit avec joint	500