

Tés avec joint SPI8J

Té 90°/135° nu débouchure mâle

Les + produits :
- Bride de sécurité fournie avec chaque élément - Système étanche - Joint à lèvre monté en usine - Montage et démontage facile

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Système polyvalent : Appareils de type C, B et B pression - Tubage et raccordement : Gaz (standard et condensation), fioul (standard et condensation), bois, granulés Pour bois bûches : enlever le joint silicone pour l'installation en dépression - Conduit de fumée : Gaz condensation et fioul condensation

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Angle du changement de direction			
403135	350	135°			
403140	400	135°			
403145	450	135°			
403035	350	Avec joint	90°		
402935	350	250	Réduit avec joint	90°	
402936	350	300	Réduit avec joint	300	90°
403040	400	Avec joint	90°		
402940	400	300	Réduit avec joint	300	90°
402941	400	350	Réduit avec joint	350	90°
403045	450	Avec joint	90°		
402040	500				
402041	550				
402042	600				
402046	450	350	Réduit avec joint	350	
402047	450	400	Réduit avec joint	400	
402043	500	Avec joint			
402048	500	400	Réduit avec joint	400	
402049	500	450	Réduit avec joint	450	
402044	550	Avec joint			
402050	500	450	Réduit avec joint	450	
402051	550	500	Réduit avec joint	500	
402045	600	Avec joint			
402052	600	500	Réduit avec joint	500	