

NOUVEAU



## Réduction conique avec joint SPI8J

Réduction conique inox 316 livré avec bride de sécurité : SPI épaisseur 8/10e du Ø350 au Ø600.

Joint à lèvres en option pour basse température et condensation

Appareils de type B

### Les + produits :

- - Bride de sécurité fournie avec chaque élément
- - Système étanche
- - Joint à lèvre monté en usine
- - Montage et démontage facile

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

Avec/sans joints conduit fumée	Oui
Matière conduit intérieur	INOX316

### Applications

- Système polyvalent :
- Appareils de type C, B et B pression
- - Tubage et raccordement :
- Gaz (standard et condensation), fioul (standard et condensation), bois, granulés
-



## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Diamètre réduit
404202	350	350	200
404203	350	350	250
404201	350	350	300
404204	400	400	250
404206	400	400	300
404205	400	400	350
404208	450	450	250
404207	450	450	300
402022	450	450	350
402023	450	450	400
402024	500	500	350
402025	500	500	400
402026	500	500	450
402027	550	550	400
402028	550	550	450
402029	550	550	500
402030	600	600	400
402031	600	600	450
402032	600	600	500