

Tube Terrendis PN6 chauffage double

Tube pré-isolé PN6 chauffage double composé de : Tube caloporteur en polyéthylène réticulé PER-a / SDR11 / PN6 muni d'une barrière anti oxygène conforme à la norme DIN 4726 Isolation thermique composée de plusieurs couches de mousse en Polyéthylène réticulé micro cellulaire avec une structure alvéolaire fermée, totalement étanche à l'eau. Cette isolation se caractérise par sa durabilité, sa valeur d'isolation constante dans le temps, et son élasticité permanente maximisant et maintenant l'épaisseur des couches d'isolant, même après plusieurs cintrages. Gaine extérieure en PE-HD à double paroi ondulée protège le système de canalisations pré-isolées des chocs et des infltrations d'eau et ceci en conservant au système une flexibilité maximale. L'installation des points fixes est nécessaire et obligatoire afin de protéger l'installation et absorber les effets potentiels de la dilatation/rétraction des tubes caloporteurs en PER-a. o Température maxi du fluide : + 95 °C o Mousse isolante en PER : Absorption d'eau inférieure à 1% suivant ISO 2896 o Longueur des couronnes, pour tous les diamètres : 100 m o Conception en accord avec la norme européenne EN 15632-3 o Fabrication exempte de CFC o Minimum de coupe = 8 ml

Les + produits :
Très flexible avec isolation performante et constante dans le temps

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Système de canalisation pré-isolée, très flexible, comportant deux tubes caloporteurs (aller et retour) dans la même gaine extérieure, principalement utilisé pour le transport de l'eau de chauffage, de l'eau chaude sanitaire ou d'autres fluides dans des réseaux enterrés.

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Modèle
640484	25	140	2XØ20 HD14025
640485	32	140	2XØ25 HD14032
640486	25	160	2XØ20 HD16025
640487	32	160	2XØ25 HD16032
640488	40	160	2XØ32 HD16040
640489	50	160	2XØ40 HD16050
640490	50	200	2XØ40 HD20050
640491	63	200	2XØ50 HD20063
640492	63	225	2XØ50 HD22563