



Ventilateur hélicoïde pour extraction d'air SILENT

SILENT : ventilateur hélicoïde pour l'extraction d'air ponctuelle de locaux à usage domestique (salle de bains, douches, wc...) ou tertiaire (bureaux, vestiaires...).

Caractéristiques :

Moteur à roulements à billes : prévue pour 30000 h de fonctionnement

Clapet anti-retour intégré

Alimentation : 230 V / 50Hz

Isolation électrique : classe 2

ABS blanc traité anti UV

Degré de protection : IP45

Température de travail : -5°C/+40°C

Les + produits :

- Disponible en 2 diamètres et 2 versions:
- CZ : version standard-fonctionne avec l'alimentation électrique
- CRZ : avec minuterie -l'alimentation déclenche le fonctionnement pour une durée réglable de 1 à 30 min

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

URL
Video
Produit
ou
Article

<https://www.youtube.com/watch?v=7SNh4WTBnok>

Applications

- Installation murale ou en plafond avec possibilité de raccordement sur conduit court
-



Références produit

Référence	Modèle
130179	Silent 100 CRZ
130177	Silent 100 CZ
130178	Silent 200 CZ
130180	Silent DUAL 100
130181	Silent DUAL 200