

Plus de 30 ans
d'expérience

100% professionnels



Groupe VMC hygroréglable basse conso

Caisson d'extraction simple ?ux hygroréglable en matière plastique.

Pieds de fixation pour montage sur tous supports.

Maintien et étanchéité de la gaine par accroches gaines.

Trappe de connexion électrique ergonomique sur la face piquage de rejet.

Caractéristiques :

Enveloppe en tôle d'acier galvanisé ; faces avant et arrière en ABS

Moteur brushless avec contrôle électronique, à roulements à billes

Thermo contact de sécurité

Turbine centrifuge à action

1 piquage de reprise cuisine Ø 125 4 piquages de reprise sanitaires Ø 80 (avec bouchons) 1 piquage de rejet Ø 160 vers l'extérieur

Les + produits :

Idéal en rénovation pour montage toute position avec encombrement réduit (faux plafond, comble, gaine technique).

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type VMC	Hygro B
Modèle	HYDRA2 ECOWATT
Degré coupe-feu	non classé

Applications

Utilisé en logement individuel du T2 au T7 jusqu'à 4 sanitaires.

Références produit

Référence	Type VMC	Alimentation électrique
VEN_GVMCHYG_BC	Hygro B	230V