



Coude DPZ

0071_CPR_0004

Coude pour conduit de fumée double paroi isolé série DPZ

Permet de dévoyer un conduit

Livré avec bride de sécurité

Isolant laine minérale épaisseur 30 mm

Paroi intérieure inox 316 / paroi extérieure inox 304

Existe en 15°, 30° et 45°

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Épaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation Appareils gaz basse température Appareils gaz standard Appareils granulés de bois Appareils bois bûches Appareils fioul à condensation Appareils fioul basse température Appareils fioul standard
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304

Applications

- Evacuations de fumées de chaudières Gaz et Fioul à condensation, basse température et standard, bois bûches et granulés de bois.
- Certificat CE sans joint : T450 N1 W Vm L50040 G50
- Certificat CE avec joint : T200 P1 W Vm L50040 O50

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Angle du changement de direction	Disponibilité
182205	150	Inox	210	15°	Sur demande uniquement
182215	153	Inox	213	15°	Sur demande uniquement
182218	180	Inox	240	15°	Sur demande uniquement
182220	200	Inox	260	15°	Sur demande uniquement
182225	250	Inox	310	15°	Sur demande uniquement
182230	300	Inox	360	15°	Sur demande uniquement
182312	125	Inox	185	30°	Sur demande uniquement
182303	130	Inox	190	30°	Sur demande uniquement
182313	139	Inox	200	30°	Sur demande uniquement
182305	150	Inox	210	30°	En stock
182315	153	Inox	213	30°	En stock
182318	180	Inox	240	30°	En stock
182320	200	Inox	260	30°	En stock
182323	230	Inox	290	30°	Sur demande uniquement
182325	250	Inox	310	30°	Sur demande uniquement
182330	300	Inox	360	30°	Sur demande uniquement
182412	125	Inox	185	45°	Sur demande uniquement
182403	130	Inox	190	45°	Sur demande uniquement
182413	139	Inox	200	45°	Sur demande uniquement
182405	150	Inox	210	45°	Sur demande uniquement
182415	153	Inox	213	45°	Sur demande uniquement
182418	180	Inox	240	45°	Sur demande uniquement
182420	200	Inox	260	45°	Sur demande uniquement
182423	230	Inox	290	45°	Sur demande uniquement
182425	250	Inox	310	45°	Sur demande uniquement
182430	300	Inox	360	45°	Sur demande uniquement
182203	130	Inox	190	15°	Sur demande uniquement