


## Solin inox Octans Bois

0432-CPR-00095-320

Solin inox Octans Bois permettant de réaliser l'étanchéité entre le chapeau terminal vertical et le toit. Existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°.



## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le  
combustible

Appareils bois  
bûches

### Applications

Etanchéité de toiture. Poêle à bois .



## Références produit

Référence	Angle pente solin	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Finition	Disponibilité
100058	0 à 15°	130	250	Inox	Sur demande uniquement
100059	0 à 15°	150	270	Inox	Sur demande uniquement
100060	0 à 15°	180	300	Inox	Sur demande uniquement
100063	10 à 30°	130	250	Inox	Sur demande uniquement
100064	10 à 30°	150	270	Inox	Sur demande uniquement
100065	10 à 30°	180	300	Inox	Sur demande uniquement
100068	25 à 45°	130	250	Inox	Sur demande uniquement
100069	25 à 45°	150	270	Inox	En stock
100070	25 à 45°	180	300	Inox	Sur demande uniquement
100148	0 à 15°	130	250	Noir	Sur demande uniquement
100149	0 à 15°	150	270	Noir	Sur demande uniquement
100150	0 à 15°	180	300	Noir	Sur demande uniquement
100153	10 à 30°	130	250	Noir	Sur demande uniquement
100154	10 à 30°	150	270	Noir	Sur demande uniquement
100155	10 à 30°	180	300	Noir	Sur demande uniquement
100158	25 à 45°	130	250	Noir	Sur demande uniquement
100159	25 à 45°	150	270	Noir	En stock
100160	25 à 45°	180	300	Noir	Sur demande uniquement