

## Solin inox Octans Bois

0432-CPR-00095-320 Solin inox Octans Bois permettant de réaliser l'étanchéité entre le chapeau terminal vertical et le toit. Existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°.



## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible

Appareils bois  
bûches

### Applications

Etanchéité de toiture. Poêle à bois .



## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Angle pente solin	Disponibilité
100058	130	Inox	250	0 à 15°	Sur demande uniquement
100059	150	Inox	270	0 à 15°	Sur demande uniquement
100060	180	Inox	300	0 à 15°	Sur demande uniquement
100063	130	Inox	250	10 à 30°	Sur demande uniquement
100064	150	Inox	270	10 à 30°	Sur demande uniquement
100065	180	Inox	300	10 à 30°	Sur demande uniquement
100068	130	Inox	250	25 à 45°	Sur demande uniquement
100069	150	Inox	270	25 à 45°	En stock
100070	180	Inox	300	25 à 45°	Sur demande uniquement
100148	130	Noir	250	0 à 15°	Sur demande uniquement
100149	150	Noir	270	0 à 15°	Sur demande uniquement
100150	180	Noir	300	0 à 15°	Sur demande uniquement
100153	130	Noir	250	10 à 30°	Sur demande uniquement
100154	150	Noir	270	10 à 30°	Sur demande uniquement
100155	180	Noir	300	10 à 30°	Sur demande uniquement
100158	130	Noir	250	25 à 45°	Sur demande uniquement
100159	150	Noir	270	25 à 45°	En stock
100160	180	Noir	300	25 à 45°	Sur demande uniquement