

VMC Double flux à très haut rendement DOMEO

Rendement de l'échangeur jusqu'à 92% Débit d'air jusqu'à 210 m3 Faible poids 15 Kg Caisson compact : largeur 600, prof. 321mm Maisons T2 à T5 jusqu'à 4 sanitaires Très basse consommation à partir de 18 WTh-C Ø de raccordement 125 mm Montage mural (support fourni) Accès aux composants mobiles en façade Bypass 100% automatique et manuel Filtration introduction air neuf ISO ePM10 50% (M5) en option ISO ePM1 65% (F7) Filtration air extrait ISO coarse 65% (G4) (protection échangeur) Alarme d'encrassement des filtres Entrée 0-10 V / sonde externe (CO^2, HR%...) Entrée 0-10 V / sonde externe (CO^2, HR%...) Régulation proportionnelle Communication Modbus Communication universelle avec tous protocoles Monophasé 230 V / 50 Hz

Les + produits :
Jusqu'à 25% d'économie sur le chauffage

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

VMC Double Flux : renouvellement d'air permanent dans la maison avec récupération d'énergie par échangeur à très haut rendement.

Références produit

Référence	Type VMC	Débit maximum du caisson	Alimentation électrique
500833	Hygro B	1800	230V