



## Variateur de vitesse pour caisson Miniblue Standard

MINIBLUE STANDARD : avec potentiomètre en façade pour réglage du point de fonctionnement. 6 modèles, la gamme MINIBLUE couvre des débits de 50 à 3 600 m<sup>3</sup>/h. Idéal pour les installations avec faible hauteur disponible et exigences acoustiques

Caractéristiques : Caisson en tôle d'acier galvanisé, épaisseur 10/10e. Couvercle pare-pluie amovible fixé par quatre vis : installation possible en extérieur

Isolation phonique en laine de roche, très haute densité (120 kg/m<sup>3</sup>) Moteur à entraînement direct à courant continu avec commutation électrique (EC) Turbine à réaction simple ouïe (modèle 160 à 250) et à action double ouïe (autres modèles) Piquages circulaires en ligne à double joints Interrupteur proximité cadenassable monté Passe fil pour câble d'alimentation Caisson équipé de pieds avec trous de fixation - installation toute position.

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Caisson d'insufflation ou d'extraction destiné aux bâtiments tertiaires et industriels nécessitant de faibles et moyens débits.

## Références produit

Référence	Type VMC	Alimentation électrique
501283	Auto	230V