



Té DPZ

0071_CPR_0004

Elément qui a la forme d'un Té

Conduit de fumée double paroi isolé série DPZ

S'installe en bas d'un conduit

Permet de raccorder une purge sur la partie inférieure

Sert de jonction pour le raccordement sur le conduit de fumée

Livré avec bride de sécurité

Isolant laine minérale épaisseur 30 mm

Paroi intérieure inox 316 / paroi extérieure inox 304

Existe en 90° et 135°

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Épaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation Appareils gaz basse température Appareils gaz standard Appareils granulés de bois Appareils bois bûches Appareils fioul à condensation Appareils fioul basse température Appareils fioul standard
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304

Applications

- Evacuations de fumées de chaudières Gaz et Fioul à condensation, basse température et standard, bois bûches et granulés de bois.
- Certificat CE sans joint : T450 N1 W Vm L50040 G50
- Certificat CE avec joint : T200 P1 W Vm L50040 O50

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Angle du changement de direction	Disponibilité	
183103	130	Inox	190	135°	En stock	
183113	139	Inox	200	135°	Sur demande uniquement	
183105	150	Inox	210	135°	En stock	
183115	153	Inox	213	135°	Sur demande uniquement	
183118	180	Inox	240	135°	Sur demande uniquement	
183120	200	Inox	260	135°	Sur demande uniquement	
183123	230	Inox	290	135°	Sur demande uniquement	
183125	250	Inox	310	135°	Sur demande uniquement	
183128	280	Inox	340	135°	Sur demande uniquement	
183130	300	Inox	360	135°	Sur demande uniquement	
183012	125	Inox	185	90°	En stock	
183003	130	Inox	190	90°	Sur demande uniquement	
183013	139	Inox	200	90°	Sur demande uniquement	
183005	150	Inox	210	130	90°	Sur demande uniquement
183205	150	Inox	210	130	90°	Sur demande uniquement
183015	153	Inox	213	130	90°	Sur demande uniquement
183231	153	Inox	213	130	90°	Sur demande uniquement
183018	180	Inox	240	130	90°	Sur demande uniquement
183218	180	Inox	190	130	90°	Sur demande uniquement
183201	180	Inox	240	150	90°	Sur demande uniquement
183202	180	Inox	240	153	90°	Sur demande uniquement
183020	200	Inox	260	90°	Sur demande uniquement	
183220	200	Inox	260	130	90°	Sur demande uniquement
183203	200	Inox	260	150	90°	Sur demande uniquement
183204	200	Inox	260	153	90°	Sur demande uniquement
183206	200	Inox	260	180	90°	Sur demande uniquement
183023	230	Inox	290	90°	Sur demande uniquement	
183025	250	Inox	310	130	90°	Sur demande uniquement
183225	250	Inox	310	130	90°	Sur demande uniquement
183207	250	Inox	310	150	90°	Sur demande uniquement
183208	250	Inox	310	153	90°	Sur demande uniquement
183209	250	Inox	310	180	90°	Sur demande uniquement
183210	250	Inox	310	200	90°	Sur demande uniquement
183030	300	Inox	360	90°	Sur demande uniquement	
183230	300	Inox	360	180	90°	Sur demande uniquement
183211	300	Inox	360	200	90°	Sur demande uniquement
183216	300	Inox	360	250	90°	Sur demande uniquement
183112	125	Inox	185	135°	Sur demande uniquement	