

Tampon série S

0071_CPR_0004 0071_CPR_0006

Accessoire de la série S - S'installe en pied de conduit sur le dernier
Elément - permet d'obturer la partie laine minérale - peut être peint



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Fibre minérale
Epaisseur isolant conduit fumée isolé	40
Avec/sans joints conduit fumée	non
Matière conduit intérieur	INOX316 INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304 INOX304
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils bois bûches Appareils gaz à condensation Appareils gaz basse température Appareils gaz standard Appareils fuel à condensation Appareils fuel basse température Appareils fuel standard Appareils granulés de bois

Applications

- Evacuation des fumées des chaudières grosses puissances Gaz / Fioul basse température et à condensation, Bois buches.
- Appareils type B et B pression.
- Certificat CE Ø350-400 : T450 N1 Wm L50050 G75
- Certificat CE Ø450 : T450 N1 Wm L50080 G75
- Certificat CE Ø500 à 600 : T450 N1 Wm L50080 G100

Références produit

Référence	Diamètre conduit intérieur SP/DP/TP	Disponibilité
124140	400	En stock
124145	450	Sur demande uniquement
124150	500	Sur demande uniquement
124155	550	Sur demande uniquement
124160	600	Sur demande uniquement
124135	350	En stock