



Adaptateur Double Paroi Orion vers Simple Paroi Lisse

0071-CPR-0004

Elément d'adaptation DP/SP.

Réalise la transition entre un conduit Double Paroi isolé et un conduit simple paroi lisse.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Epaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation Appareils gaz standard Appareils gaz basse température Appareils fioul standard Appareils fioul basse température Appareils fioul à condensation
Matière conduit intérieur	INOX444
Matière conduit extérieur	INOX441

Applications

- Appareils à combustible bois



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre réduit	Finition	Disponibilité
060035	130	80	Inox	Sur demande uniquement
060036	150	80	Inox	Sur demande uniquement
060037	180	80	Inox	Sur demande uniquement
060055	180	150	Inox	Sur demande uniquement
060056	200	150	Inox	Sur demande uniquement
060057	250	150	Inox	Sur demande uniquement
060058	300	150	Inox	Sur demande uniquement
060059	180	180	Inox	En stock
060060	200	180	Inox	Sur demande uniquement
060061	250	180	Inox	Sur demande uniquement
060062	300	180	Inox	Sur demande uniquement
060063	200	200	Inox	En stock
060064	250	200	Inox	Sur demande uniquement
060065	300	200	Inox	En stock
060066	250	250	Inox	En stock
060067	300	250	Inox	Sur demande uniquement
060068	300	300	Inox	Sur demande uniquement
060038	200	80	Inox	Sur demande uniquement
060039	130	100	Inox	Sur demande uniquement
060040	150	100	Inox	Sur demande uniquement
060042	200	100	Inox	Sur demande uniquement
060041	180	100	Inox	Sur demande uniquement
060043	130	125	Inox	Sur demande uniquement
060044	150	125	Inox	Sur demande uniquement
060045	180	125	Inox	Sur demande uniquement
060046	200	125	Inox	Sur demande uniquement
060047	130	130	Inox	En stock
060048	150	130	Inox	Sur demande uniquement
060049	180	130	Inox	Sur demande uniquement
060050	200	130	Inox	Sur demande uniquement
060051	150	140	Inox	Sur demande uniquement
060052	180	140	Inox	Sur demande uniquement
060053	200	140	Inox	Sur demande uniquement
060054	150	150	Inox	En stock
060510	150	149	Inox	En stock
060511	180	149	Inox	Sur demande uniquement
060512	200	149	Inox	Sur demande uniquement