



NOUVEAU

Elément droit DP Orion Bois Energie

Eléments droits pour conduit de fumée double paroi isolé Orion Bois Energie

Livré avec bride de sécurité

Isolant laine minérale épaisseur 30 mm.

Paroi extérieure inox, galva ou peint en noir

Existe en longueurs 150, 250, 500, 1000 & 1250 mm

Les + produits :

- Design moderne
- Installation facile

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Epaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Matière conduit intérieur	INOX444
Matière conduit extérieur	INOX441
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils bois bûches Appareils granulés de bois

Applications

- Evacuations de fumées de chaudières bois bûches et granulés de bois



Références produit

Référence	Longueur générique en mm (pour les éléments droits)	Finition	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur
060001	150	Finition brillant	130	190
060002	150	Finition brillant	150	210
060003	150	Finition brillant	180	240
060004	150	Finition brillant	200	260
060005	150	Finition brillant	250	310
060006	150	Finition brillant	300	360
060007	250	Finition brillant	130	190
060008	250	Finition brillant	150	210
060009	250	Finition brillant	180	240
060010	250	Finition brillant	200	260
060011	250	Finition brillant	250	310
060012	250	Finition brillant	300	360
060013	500	Finition brillant	130	190
060014	500	Finition brillant	150	210
060015	500	Finition brillant	180	240
060016	500	Finition brillant	200	260
060017	500	Finition brillant	250	310
060018	500	Finition brillant	300	360
060025	1000	Finition brillant	130	190
060026	1000	Finition brillant	150	210
060027	1000	Finition brillant	180	240
060028	1000	Finition brillant	200	260
060029	1000	Finition brillant	250	310
060030	1000	Finition brillant	300	360
060031	1250	Finition brillant	130	190
060032	1250	Finition brillant	150	210
060033	1250	Finition brillant	180	240
060034	1250	Finition brillant	200	260
060906	1000	Noir mat	130	190
060907	1000	Noir mat	150	210
060908	1000	Noir mat	180	240
060909	1000	Noir mat	200	260
060910	1000	Noir mat	250	310
060911	1000	Noir mat	300	360
060912	1250	Noir mat	130	190
060913	1250	Noir mat	150	210
060914	1250	Noir mat	180	240
060915	1250	Noir mat	200	260
060297	1250	Galvanisé	130	190
060296	1000	Galvanisé	300	360
060298	1250	Galvanisé	150	210
060299	1250	Galvanisé	180	240
060300	1250	Galvanisé	200	260



Référence	Longueur générique en mm (pour les éléments droits)	Finition	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur
060273	150	Galvanisé	130	190
060274	150	Galvanisé	150	210
060275	150	Galvanisé	180	240
060276	150	Galvanisé	200	260
060277	150	Galvanisé	250	310
060278	150	Galvanisé	300	360
060279	250	Galvanisé	130	190
060280	250	Galvanisé	150	210
060281	250	Galvanisé	180	240
060282	250	Galvanisé	200	260
060283	250	Galvanisé	250	310
060284	250	Galvanisé	300	360
060285	500	Galvanisé	130	190
060287	500	Galvanisé	180	240
060286	500	Galvanisé	150	210
060288	500	Galvanisé	200	260
060289	500	Galvanisé	250	310
060290	500	Galvanisé	300	360
060291	1000	Galvanisé	130	190
060292	1000	Galvanisé	150	210
060293	1000	Galvanisé	180	240
060294	1000	Galvanisé	200	260
060295	1000	Galvanisé	250	310
060868	150	Noir mat	130	190
060869	150	Noir mat	150	210
060870	150	Noir mat	180	240
060871	150	Noir mat	200	260
060872	150	Noir mat	250	310
060873	150	Noir mat	300	360
060874	250	Noir mat	130	190
060875	250	Noir mat	150	210
060876	250	Noir mat	180	240
060877	250	Noir mat	200	260
060878	250	Noir mat	250	310
060879	250	Noir mat	300	360
060880	500	Noir mat	130	190
060881	500	Noir mat	150	210
060882	500	Noir mat	180	240
060883	500	Noir mat	200	260
060505	500	Noir mat	250	310
060506	500	Noir mat	300	360