



Solin inox base plomb avec larmier DP

Elément d'étanchéité série DPZ/DPY - permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit double paroi et le toit - base en plomb - cône en inox 316 - livré avec un larmier en inox 316 - existe en pentes 0/15° 10/30° et 25/45°



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Matière hors conduit de fumée	INOX316
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils bois bûches Appareils granulés de bois Appareils fuel standard Appareils fuel basse température Appareils fuel à condensation Appareils gaz standard Appareils gaz basse température Appareils gaz à condensation

Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois buches et granulés de bois



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Angle pente solin	Finition
194712	125	185	0 à 15°	Inox
194703	130	190	0 à 15°	Inox
194713	139	200	0 à 15°	Inox
194705	150	210	0 à 15°	Inox
194715	153	213	0 à 15°	Inox
194718	180	240	0 à 15°	Inox
194720	200	260	0 à 15°	Inox
194723	230	290	0 à 15°	Inox
194725	250	310	0 à 15°	Inox
194730	300	360	0 à 15°	Inox
194812	125	185	10 à 30°	Inox
194803	130	190	10 à 30°	Inox
194813	139	200	10 à 30°	Inox
194805	150	210	10 à 30°	Inox
194815	153	213	10 à 30°	Inox
194818	180	240	10 à 30°	Inox
194820	200	260	10 à 30°	Inox
194823	230	290	10 à 30°	Inox
194825	250	310	10 à 30°	Inox
194830	300	360	10 à 30°	Inox
194912	125	185	25 à 45°	Inox
194903	130	190	25 à 45°	Inox
194913	139	200	25 à 45°	Inox
194905	150	210	25 à 45°	Inox
194915	153	213	25 à 45°	Inox
194918	180	240	25 à 45°	Inox
194920	200	260	25 à 45°	Inox
194923	230	290	25 à 45°	Inox
194925	250	310	25 à 45°	Inox
194930	300	360	25 à 45°	Inox