



Élément droit Apollo Pellets Double Paroi

Élément droit pour conduit de fumée double paroi isolé Apollo Pellets
– Livré avec bride de sécurité - Existe en longueurs 250, 500 & 1000 mm - Disponible en Ø 80/140 mm et Ø 100/160 mm - Finition inox.

Les + produits :

Distance de sécurité à 5 cm de la paroi extérieure - Absence de pont thermique et libre dilatation du conduit intérieur - Gamme titulaire d'un Avis Technique (DTA N°14/16-2221).

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine de roche
Épaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX441
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils granulés de bois

Applications

Pour poêles à granulés - Configuration étanche et non étanche
- Intérieur et Extérieur de bâtiment.



Références produit

Référence	Longueur générique en mm pour les éléments droits	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Finition
751408	250	80	140	Inox
751410	250	100	160	Inox
751208	500	80	140	Inox
751210	500	100	160	Inox
751008	1000	80	140	Inox
751010	1000	100	160	Inox
900018	250	80	140	Noir
900019	250	100	160	Noir
901208	500	80	140	Noir
901210	500	100	160	Noir
901008	1000	80	140	Noir
901010	1000	100	160	Noir