


Adaptateur SP/DP Apollo Pellets Double Paroi

Elément d'adaptation DP/SP Apollo Pellets, permettant la transition entre un conduit Double Paroi isolé Apollo Pellets et un conduit simple paroi Apollo Pellets - Livré avec bride de sécurité - Disponible en Ø 80/140 mm et Ø 100/160 mm - Finition inox.



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

| | |
|---|----------------------------|
| Type isolant pour conduit isolé | Laine de roche |
| Epaisseur isolant conduit fumée isolé | 30 |
| Matière conduit intérieur | INOX316 |
| Matière conduit extérieur | INOX441 |
| Compatibilité appareil selon le combustible | Appareils granulés de bois |

Applications

Pour poêles à granulés - Configuration étanche et non étanche
- Intérieur de bâtiment - Raccordement.

Références produit

| Référence | Diamètre intérieur | Finition | Diamètre réduit |
|-----------|--------------------|----------|-----------------|
| 754308 | 80 | Inox | 80 |
| 754301 | 100 | Inox | 80 |
| 754310 | 100 | Inox | 100 |
| 900032 | 80 | Noir | 80 |
| 900034 | 100 | Noir | 80 |
| 900033 | 100 | Noir | 100 |