



**FICHE
PRODUIT**

TUBISOL



CE
0432

Le système isolant associé au tubage flexible ou rigide pour favoriser l'évacuation des fumées et éviter l'encrassement du conduit



BÉNÉFICES :

SYSTÈME CONFIGURABLE

CONCEPTION HAUTE EXIGENCE

HAUTES TEMPÉRATURES

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

POLYVALENT

SIMPLICITÉ

PRODUIT EN FRANCE

HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE

POSE FACILE

LONGÉVITÉ

www.lorflex.fr



Lorflex

A Sphering Company



TUBISOL

Le système isolant associé au tubage flexible ou rigide pour favoriser l'évacuation des fumées et éviter l'encrassement du conduit



INNOVATIONS TECHNIQUES :

- S'adapte avec tous les tubages flexibles et rigides Joncoux
- Permet de conserver la flexibilité initiale
- Pas de contrainte de longueur et de stockage
- Limite la formation de condensats et de suies dans le conduit de fumée

LE SYSTÈME TUBISOL EST COMPOSÉ DE :

- Un isolant aiguilleté de verre épaisseur 7 mm
- Un tissu de verre haut résistance thermique et mécanique
- Un ensemble de sangles de fixations avec boucles inox

TUBISOL PERMET D'ISOLER 1 MÈTRE DE TUBAGE ET EST MULTI-DIAMÈTRES :

- Du Ø 80 au Ø 140
- Du Ø 150 au Ø 180

RAPPORT TEST LABORATOIRE N° C09517:

- Testé en condition feu de cheminée à 1000°C pendant 30 minutes
- Amélioration de la résistance thermique :

