



Ecoconception

Règlement (UE) N°1253/2014 de la commission du 7 juillet 2014

Exigences d'information (Annexe V)

HYDRA ECOWATT+ HA/HB N

a	Marque commerciale	S&P
b	Référence	604221
c	SEC climat moyen (kWh/(m2.an))	-26,8
	Classe SEC	B
	SEC climat froid (kWh/(m2.an))	-53,9
	SEC climat chaud (kWh/(m2.an))	-11,3
d	Typologie	UVR simple flux
e	Type de motorisation	Vitesse variable
f	Type de SRC	Aucun
g	Rendement thermique (%)	Sans objet
h	Débit maximal (m3/h)	305
i	Puissance électrique absorbée au débit maximal (W)	33
j	Niveau de puissance acoustique (LWA)	64
k	Débit de référence (m3/s)	0,059
l	Différence de pression de référence (Pa)	166
m	SPI (W/m3/h)	0,113
n	Facteur de régulation	0,65
	Typologie de contrôle	Modulé local
o	Taux de fuite interne maximal pour DF (%)	Sans objet
	Taux de fuite externe maximal SF et DF (%)	10,2
p	Taux de mélange des DF décentralisées sans piquage (%)	Sans objet
q	Position de l'alarme visuelle	Sans objet
	Description de l'alarme visuelle	Sans objet
r	Instructions pour installation de grilles d'insufflation	Sans objet
	Instructions pour installation de grilles d'extraction	Sans objet
s	Adresse internet	www.solerpalau.com
t	Sensibilité du flux d'air aux variations de pression	Sans objet
u	Etanchéité à l'air intérieur/extérieur (m3/h)	Sans objet
v	Consommation d'électricité annuelle - climat moyen (kWh/a)	60
	Consommation d'électricité annuelle - climat chaud (kWh/a)	60
	Consommation d'électricité annuelle - climat froid (kWh/a)	60
w	Economie annuelle de chauffage - climat moyen (kWh/a)	2830
	Economie annuelle de chauffage - climat chaud (kWh/a)	1280
	Economie annuelle de chauffage - climat froid (kWh/a)	5536