

**Conduit de fumée et tubage
métallique simple paroi**

79, rue de Berthaucourt - 08000 Charleville

Rue de Belle Ile - 72190 Coulaines


 N° 0071 - CPR - 0005 / 0007
 N° 0071 - CPR - 0022 / 0023

Description du produit

Mat.	Inox 304	Inox 316L	Inox 904L				
	Gammes			Ep	Ø		
	I 304 0,4	I 316L 0,4	I 904L 0,4	0,4	125 à 300		
	I 304 0,6	I 316L 0,6	I 904L 0,6	0,6	125 à 300	301 à 400	
	I 304 0,8	I 316L 0,8	I 904L 0,8	0,8	125 à 300	301 à 450	451 à 600 601 à 900
Designations EN 1856-1	Application conduit - Intérieur de bâtiment			T120 N1 W O50	T120 N1 W O75	T120 N1 W O100	T120 N1 W O200
	Application conduit - Extérieur de bâtiment			T250 N1 W O50	T250 N1 W O75	T250 N1 W O100	T250 N1 W O200
Designations EN 1856-2	Tubage rigide			T 450 N1 W G			
	Raccordement			T 450 N1 G(400)M			

Masse et dimensions

	Ep	Ø																										
		125	139	153	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900						
Poids (Kg)	0,4	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0																		
Elément de 1 m	0,6	1,9	2,1	2,3	2,7	3,0	3,5	3,8	4,3	4,5	5,3	6,0																
	0,8	2,5	2,8	3,1	3,6	4,0	4,6	5,0	5,6	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,1	12,1	13,1	14,1	15,1	16,1	17,1	18,1						

Application combustible

	I 304	I 316 L	I 904 L
Conduit intérieur	/	GAZ BT (120°)	
Conduit extérieur	/	GAZ HT, GAZ BT, FIOUL BT	
Raccordement	GAZ HT & BT (160°), FIOUL BT & HT, BOIS, CHARBON	GAZ HT & BT, FIOUL BT & HT, BOIS, CHARBON	
Tubage	GAZ BT, FIOUL HT, BOIS	GAZ HT, GAZ BT, FIOUL BT, FIOUL HT, BOIS, CHARBON	

Restrictions

Non recommandé pour les ambiances halogénées (pressing, salons de coiffure, et ...)

Substances dangereuses :

En application de l'article 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, nous vous indiquons qu'aucune substance supérieure à 0.1%, de la liste publiée au journal officiel, n'est présente dans l'ensemble de nos produits.